



ALUTEC KK

DVA

**Dopravníky
válečkové**

Vhodné řešení pro přepravu
kusových nebo balených
výrobků



Dopravníky válečkové

Použití pro kusové výrobky vyšších hmotností a také pro přímé nasazení ve výrobních nebo technologických částech linek a pracovišť (např. mezioperační dopravník, kompletace, balení).

DVA

Provedení

- nepoháněné (gravitační) - transport produktu zajištěn samospádem nebo manuálním posuvem
- poháněné - pro vodorovný transport produktu, pohon zajišťuje řetěz nebo řemen
- rám dopravníku včetně podstavy z hliníkového konstrukčního systému Alutec KK
- válečky různých provedení (ocelové pozinkované, plastové, hliníkové, nerezové, pogumované)



Vlastnosti

- zatížení dle požadavku zákazníka
- robustní konstrukce
- různé standardní a nestandardní provedení dle požadavku zákazníka
- možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje)
- volitelné příslušenství
- dopravník možno řadit do sestav



Základní parametry

nepoháněné dopravníky

průměr válečků **20 až 100 mm**

délka dopravníku **neomezená**

šíře dopravníku **50 - 1 000 mm**

maximální zatížení dopravníku **dle aplikace**

poháněné dopravníky

průměr válečků **50 až 100 mm**

délka dopravníku **300 - 15 000 mm**

šíře dopravníku **50 - 1 000 mm**

maximální zatížení dopravníku **dle aplikace**

rychlost válečků **2 - 40 m/min**



ALUTEC KK
Zálužská 120
250 88 Čelákovice - Záluží
Česká republika

+420 326 996 110
aluteckk@aluteckk.cz

WWW.ALUTECKK.CZ