



**ALUTEC KK**

**DVA**

**Dopravníky  
válečkové**

Vhodné řešení pro přepravu  
kusových nebo balených  
výrobků



---

# Dopravníky válečkové

Použití pro kusové výrobky vyšších hmotností a také pro přímé nasazení ve výrobních nebo technologických částech linek a pracovišť (např. mezioperační dopravník, kompletace, balení).

# DVA

## Provedení

- nepoháněné (gravitační) - transport produktu zajištěn samospádem nebo manuálním posuvem
- poháněné - pro vodorovný transport produktu, pohon zajišťuje řetěz nebo řemen
- rám dopravníku včetně podstavy z hliníkového konstrukčního systému Alutec KK
- válečky různých provedení (ocelové pozinkované, plastové, hliníkové, nerezové, pogumované)



## Vlastnosti

- zatížení dle požadavku zákazníka
- robustní konstrukce
- různé standardní a nestandardní provedení dle požadavku zákazníka
- možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje)
- volitelné příslušenství
- dopravník možno řadit do sestav



## Základní parametry

### nepoháněné dopravníky

průměr válečků **16 až 100 mm**

délka dopravníku **neomezená**

šíře dopravníku **50 - 1 000 mm**

maximální zatížení dopravníku **dle aplikace**

### poháněné dopravníky

průměr válečků **50 až 100 mm**

délka dopravníku **300 - 15 000 mm**

šíře dopravníku **50 - 1 000 mm**

maximální zatížení dopravníku **dle aplikace**

rychlost válečků **2 - 40 m/min**





ALUTEC KK  
Zálužská 120  
250 88 Čelákovice - Záluží  
Česká republika

+420 326 996 110  
aluteckk@aluteckk.cz

[WWW.ALUTECKK.CZ](http://WWW.ALUTECKK.CZ)