



ALUTEC KK

STP

**Stavěcí
patky**

Patky s antivibrační protiskluzovou
gumou a úhlově nastavitelným
dříkem s metrickým závitem



Stavěcí patky

Dřík Zinková ocel nebo nerez AISI 304
Patka PA6 + sklo



Protiskluzová guma - NBR,
 odolná oleji, tvrdost 63 Sh



Použití

Stavěcí patky použitelné k uložení různých konstrukčních sestav s cílem vyrovnat nerovnosti podkladové plochy a zajistit dostatečnou stabilitu technické sestavy.

Možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje).



Základní parametry

Kód	D	M	L1	L2	L3	L5	OK	Max Kg
404006	40	6	66	63	32	20	14	150
404008	40	8	76	73	42,5	20	14	500
404010	40	10	76	73	42,5	20	14	500
404010L	40	10	102	99	70	20	14	500
404012	40	12	76	73	42,5	20	14	150
404012L	40	12	102	99	70	20	14	500
404012.2L	40	12	148	145	113	20	14	150
404016	40	16	102	99	70	20	17	500
404016.1	40	16	170	167	138	20	74	150
404010N	40	10	76	73	43	20	14	500
404010LN	40	10	102	99	70	20	14	500
404012N	40	12	76	73	43	20	14	500
404012LN	40	12	102	99	70	20	14	500
404012.2LN	40	12	154	151	120	20	14	500
404016N	40	16	102	99	70	20	17	500

Zinkovaná ocel

Nerez AISI 304

D.50



Stavěcí patky

Dřík Zinková ocel nebo nerez AISI 304
Patka PA6 + sklo

Protiskluzová guma - NBR,
odolná oleji, tvrdost 63 Sh



Možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje).



Základní parametry

Kód	D	M	L1	L2	L3	L5	OK	Max Kg
405006	50	6	66	63	32	20	14	150
405008	50	8	76	73	42,5	20	14	500
405010	50	10	76	73	42,5	20	14	500
405010L	50	10	102	99	70	20	14	500
405012	50	12	76	73	42,5	20	14	150
405012L	50	12	102	99	70	20	14	500
405012.2L	50	12	148	145	113	20	14	150
405016	50	16	102	99	70	20	17	500
405016.1	50	16	170	167	138	20	74	150
405010N	50	10	76	73	43	20	14	500
405010LN	50	10	102	99	70	20	14	500
405012N	50	12	76	73	43	20	14	500
405012LN	50	12	102	99	70	20	14	500
405012.2LN	50	12	154	151	120	20	14	500
405016N	50	16	102	99	70	20	17	500

Zinkovaná ocel

Nerez AISI 304

Stavěcí patky

Dřík Zinková ocel nebo nerez AISI 304
 Patka PA6 + sklo



Protiskluzová guma - NBR,
 odolná oleji, tvrdost 63 Sh



Použití

Stavěcí patky použitelné k uložení různých konstrukčních sestav s cílem vyrovnat nerovnosti podkladové plochy a zajistit dostatečnou stabilitu technické sestavy.

Možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje).



Základní parametry

Kód	D	M	L1	L2	L3	L5	OK	Max Kg
408008	80	8	74	71	42,5	18	14	600
408010	80	10	74	71	42,5	18	14	600
408010L	80	10	100	97	70	18	14	600
408012	80	12	74	71	42,5	18	14	600
408012L	80	12	100	97	70	18	14	600
408012.2L	80	12	148	145	117	18	14	600
408016	80	16	100	97	70	18	17	800
408016.1	80	16	170	167	136	18	17	800
408010	80	10	74	71	43	18	14	600
408010N	80	10	100	97	70	18	14	600
408012N	80	12	74	71	43	18	14	600
408012LN	80	12	100	97	70	18	14	600
408012.2LN	80	12	152	149	120	18	14	600
408016N	80	16	100	97	70	18	17	600

Zinkovaná ocel

Nerez AISI 304

D.80



Stavěcí patky s ukotvovacími otvory



Použití

Stavěcí patky použitelné k uložení různých konstrukčních sestav s dodatečnou fixací k podkladové ploše.

Možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje).



Základní parametry

Kód	D	M	L1	L2	L3	L5	L6	d	OK	Max Kg
418008	80	8	74	71	42,5	18	55	8,5	14	600
418010	80	10	74	71	42,5	18	55	8,5	14	600
418010L	80	10	100	97	70	18	55	8,5	14	600
418012	80	12	74	71	42,5	18	55	8,5	14	600
418012L	80	12	100	97	70	18	55	8,5	14	600
418012.2L	80	12	148	145	117	18	55	8,5	14	600
418016	80	16	100	97	70	18	55	8,5	17	800
418016.1	80	16	170	167	136	18	55	8,5	17	800
418010	80	10	74	71	43	18	55	8,5	14	600
418010N	80	10	100	97	70	18	55	8,5	14	600
418012N	80	12	74	71	43	18	55	8,5	14	600
418012LN	80	12	100	97	70	18	55	8,5	14	600
418012.2LN	80	12	152	149	120	18	55	8,5	14	600
418016N	80	16	100	97	70	18	55	8,5	17	600

Zinkovaná ocel

Nerez AISI 304

Stavěcí patky

Dřík Zinková ocel nebo nerez AISI 304
Patka PA6 + sklo



Protiskluzová guma - NBR,
 odolná oleji, tvrdost 63 Sh



Použití

Stavěcí patky použitelné k uložení různých konstrukčních sestav s cílem vyrovnat nerovnosti podkladové plochy a zajistit dostatečnou stabilitu technické sestavy.

Možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje).



Základní parametry

Kód	D	M	L1	L2	L3	L5	OK	Max Kg
409916	100	16	112	109	63,5	27	22	1000
409916.1	100	16	135	132	86	27	22	1000
409916.2	100	16	185	182	136	27	22	1000
409920	100	20	148	145	100	27	22	1000
409920.1	100	20	198	195	150	27	22	1000
409916N	100	16	112	109	63,5	27	22	1000
409916.1N	100	16	148	145	99	27	22	1000
409016.2N	100	16	198	195	150	27	22	1000
409920.1N	100	20	148	145	100	27	22	1000
409920.2N	100	20	198	195	150	27	22	1000

Zinkovaná ocel

Nerez AISI 304

D.100



Stavěcí patky s ukotvovacími otvory



Použití

Stavěcí patky použitelné k uložení různých konstrukčních sestav s dodatečnou fixací k podkladové ploše.

Možnost ESD provedení (odvod elektrostatického náboje).



Základní parametry

Kód	D	M	L1	L2	L3	L5	L6	d	OK	Max Kg
419916	100	16	112	109	63,5	27	74	12,5	22	1000
419916.1	100	16	135	132	86	27	22	12,5	22	1000
419916.2	100	16	185	182	136	27	74	12,5	22	1000
419920	100	20	148	145	100	27	74	12,5	22	1000
419920.1	100	20	198	195	150	27	74	12,5	22	1000
419916N	100	16	112	109	63,5	27	74	12,5	22	1000
419916.1N	100	16	148	145	99	27	74	12,5	22	1000
419016.2N	100	16	198	195	150	27	74	12,5	22	1000
419920.1N	100	20	148	145	100	27	74	12,5	22	1000
419920.2N	100	20	198	195	150	27	74	12,5	22	1000

Zinkovaná ocel

Nerez AISI 304



ALUTEC KK
Zálužská 120
250 88 Čelákovice - Záluží
Česká republika

+420 326 996 110
aluteckk@aluteckk.cz

WWW.ALUTECKK.CZ