


Profilová řada 30 drážka 6

Hliníkový konstrukční systém

Profily jsou z materiálu Al Mg Si 0,5 F 25 dle DIN 3.3206.72 opatřené přírodním eloxem o tloušťce 15 mikronů. Tato povrchová úprava zlepšuje funkční vlastnosti podkladové slitiny, zvyšuje korozní odolnost, tvrdost a otěruvzdornost profilu. Profily jsou vhodné pro exteriérové i pro interiérové použití.

Měřítko 1:3



183045




153030



153045

106012



103003L




Předností hliníkového profilu je nízká hmotnost, pouze třetina oproti oceli. Využití systému umožňuje velkou pružnost, vysokou přesnost i pevnost, ale také rychlou přestavitelnost a možnost opakovaného použití prvků systému.

Základní parametry

Skladové číslo	Rozměr [mm]	Moment setrvačnosti		Průřezový modul		Hmotnost [kg/m]
		I _x [cm ⁴]	I _y [cm ⁴]	W _x [cm ³]	W _y [cm ³]	
103003L	30 x 30	2,72	2,72	1,7	1,7	0,787
106012	60 x 120	75,48	252,3	25,16	42,05	4,879
153030	30 R30x30°	1,32	1,85	x	x	0,605
153045	30 R30x45°	3,69	2,41	x	x	0,762
183045	45 x 45	9,24	9,24	4,11	4,11	1,611

3D

OnlineKatalog



katalog.aluteckk.cz