



Ukotvovací doplňky



Stavěcí patky

Materiál	Zatížení kg	Průměr mm	Průměr dířku	Kód	Hmotnost kg
Dřík a matice	150	40	M6	404006	0,055
zinkovaná ocel	500	40	M8	404008	0,060
Patka	500	40	M10	404010	0,070
PA6+sklo	500	40	M10	404010L	0,075
Guma	500	40	M12	404012	0,080
odolná oleji tvrdost 63Sh	500	40	M12	404012L	0,085
	150	50	M6	405006	0,060
	500	50	M8	405008	0,065
	500	50	M10	405010	0,076
	500	50	M10	405010L	0,080
	500	50	M12	405012	0,085
	500	50	M12	405012L	0,095
	500	50	M16	405016	0,120
	600	80	M8	408008	0,085
	600	80	M10	408010	0,134
	600	80	M10	408010L	0,140
	600	80	M12	408012	0,140
	600	80	M12	408012L	0,150
	800	80	M16	408016	0,180
	1000	100	M16	409916	0,330
	1000	100	M16	409916.1	0,390
	1000	100	M16	409916.2	0,440



Stavěcí patky s aretačními otvory

Materiál	Zatížení kg	Průměr mm	Průměr dířku	Kód	Hmotnost kg
Dřík a matice	600	80	M10	418010	0,134
zinkovaná ocel	600	80	M10	418010L	0,140
Patka	600	80	M12	418012	0,140
PA6+sklo	600	80	M12	418012L	0,150
Guma	800	80	M16	418016	0,180
odolná oleji tvrdost 63Sh	1000	100	M16	419916	0,330
	1000	100	M16	419916.1	0,390
	1000	100	M16	419916.2	0,440

Kompletní sortiment stavěcích patek včetně patek s nerezovým dříkem najdete v katalogu "Stavěcí patky".